

Ceník kruhových jímek

Betonové jímky (se dnem)

výška/objem	cena v Kč, bez DPH
2,50 m/8,80 m ³	40 000
2,25 m/7,85 m ³	38 000
2,00 m/6,90 m ³	36 000
1,75 m/5,93 m ³	34 000
1,50 m/5,00 m ³	32 000
1,25 m/4,03 m ³	30 000

Skruže na jímky (bez dna)

výška/objem	cena v Kč, bez DPH
2,25 m/8,55 m ³	32 000
2,00 m/7,60 m ³	30 000
1,75 m/6,65 m ³	28 000
1,50 m/5,70 m ³	26 000
1,25 m/4,75 m ³	24 000

Zákrytová deska plně přejezdná

s otvorem	14 000
-----------	--------



Ceník hranatých jímek

Betonové jímky (se dnem)

výška/objem	cena v Kč, bez DPH
2,50 m/17,83 m ³	71 000
2,25 m/15,90 m ³	68 000
2,00 m/13,97 m ³	65 000
1,75 m/12,04 m ³	62 000
1,50 m/10,11 m ³	59 000
1,25 m/8,18 m ³	56 000

Skruže na jímky (bez dna)

výška/objem	cena v Kč, bez DPH
2,20 m/17,00 m ³	54 000
1,95 m/15,06 m ³	52 000
1,70 m/13,13 m ³	50 000
1,45 m/11,20 m ³	48 000
1,20 m/9,26 m ³	46 000
0,95 m/7,34 m ³	44 000

Zákrytová deska plně přejezdná

s otvorem	23 000
-----------	--------

Rádi vypracujeme cenovou nabídku na jímku požadovaného objemu, včetně zákrytové desky, příslušenství jako je kónus či kanalizační poklop a včetně dopravy a možného uložení hydraulickou rukou do připravené jámy.



Stylstav s.r.o.

Křižanov 256, PSČ 594 51

tel.: +420 777 232 044

e-mail: prefa@stylstavkrizanov.cz

www.prefakrizanov.cz



Železobetonový skelet – aktuální ceník

Ceník platný pro rok 2026, typová hala o základních rozměrech uvedených v tabulce, která se skládá z kalichů (bez monolitické části patek), sloupů, ztužidel, vazníků a ocelového ztužení. Návrh skeletu předpokládá jeho opláštění sendvičovým panelem, střecha se sklonem 4 % je tvořena střešním skládaným pláštěm uloženým na trapézový plech. Výška haly je do 8 m pod vazník.

Ceník ŽB skeletu (v základním provedení, v Kč, bez DPH)

šířka	délka 18 m	délka 48 m	6 m modul
8 m	867.480	1.756.480	177.800
10 m	909.200	1.866.800	191.520
12 m	1.011.400*	2.018.000	201.320**
14 m	1.087.000	2.144.000	211.400
16 m	1.236.520	2.387.320	230.160
18 m	1.326.120	2.622.520	259.280
20 m	1.393.040	2.784.640	278.320
22 m	1.508.600	3.167.400	331.760
24 m	1.584.200	3.369.000	356.960

Rozměr haly např. 12 m x 36 m získáte tak, že sečtete hodnotu uvedenou pro šířku haly 12 m v základní délce 18 m a hodnotu uvedenou u 6 m modulu vynásobenou počtem modulů, tj. *+** x 3.

Možnosti vybavení skeletu

- soklové panely
- opěrné stěny
- kompletní betonový plášť
- konzoly pro jeřábovou dráhu
- ŽB krokve
- vestavba patra ze ŽB
- vestavba patra z oceli
- montážní jáma
- naskladňovací můstky (rampy)
- přesahy střechy
- přístřešky
- kombinace ŽB sloupů s ocelovými nebo dřevěnými vazníky

