

CENÍK 2026



CENÍK TRANSPORTBETONŮ - BETONÁRNA KŘÍŽANOV



Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

BETONÁRNA KŘÍŽANOV
Křižanov 256
594 51 Křižanov



Vedoucí provozovny:
Dispečer:

Jindřich Vodička
Vladimír Horníček

777 232 135
777 232 091

tel.: 566 543 222
e-mail: betonarna@stylstavkrizanov.cz

www.betonkrizanov.cz

Katalog produktů – CENÍK 2026

Platný od 01.03.2026 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %).

BETONY dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,

splňující mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu v ČR dle normy - tabulka F.1.1

oblast použití, příklady konstrukcí	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
			bez DPH	s DPH		
podklady, výplňové vrstvy	C8/10	X0	2720	3291	Z	16, 22
			2835	3430	S1 - S2	16, 22
			2950	3570	S3	16, 22
základové konstrukce	C12/15	X0	2910	3521	Z	16, 22
			3005	3636	S1 - S2	16, 22
			3100	3751	S3 - S4	16, 22
	C16/20	X0	3005	3636	Z	16, 22
			3125	3781	S1 - S2	16, 22
			3245	3926	S3 - S4	16, 22
nosné konstrukce, stěny, stropy, vyztužené základové konstrukce, provzdušněné betony (odolné proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám – ozn. XF1-4)	C20/25	X0, XC1	3310	4005	Z	16, 22
			3405	4120	S1 - S2	16, 22
			3500	4235	S3 - S4	16, 22
	C25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	3450	4175	Z	16, 22
			3520	4259	S1 - S2	16, 22
			3590	4344	S3 - S4	16, 22
	C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4060	4913	S3 - S4	16, 22
			3900	4719	S2	16, 22
			4090	4949	S3 - S4	16, 22
	C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4180	5058	S3 - S4	16, 22
			4260	5155	S2	16, 22
			4360	5276	S3 - S4	16, 22
	C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1	4550	5506	S3 - S4	16, 22
			4320	5227	S2	16, 22
			4460	5397	S3 - S4	16, 22

Návrhová životnost uvedených betonů 50 let, dle ČSN P 73 2404, Příloha F 1.1, jiné betony individuálně.

Objednávky betonu je třeba v sezóně provádět nejlépe několik dní předem.

**Příplatek za změnu velikosti
zrna z D_{max} 22 mm na:**

**Klasifikace konzistence betonu podle
sednutí kužele (Abrams)**

Cena za 1 m ³				stupeň konzistence	sednutí čerstvého betonu v mm	vlastnosti, použití	běžná doprava
D _{max} = 8mm		D _{max} = 16mm		S1 – Zavhlá	10 až 40	válcovaný beton	sklápěcí auto, vozík
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	S2 – Plastická	50 až 90	lože pod kanalizaci (nutno intenzivní vibrace)	sklápěcí auto, vozík
120	145	bez příplatku		S3 – Měkká	100 až 150	pro konstrukce bez husté armatury, mírný spád	autodomíchavač, pumpa
Požadavek na kamenivo 4/8 po předchozí domluvě.				S4 – Velmi měkká	160 až 210	podlahy, desky, hustě armované konstrukce	autodomíchavač, pumpa
				S5 – Tekutá	> 210	hustě armované a tvarově složité konstrukce	autodomíchavač, pumpa
				Z - Suchá	bez klasifikace	pod obrubníky, roznášecí vrstva podlah	Sklápěcí auto, vozík

Poznámka: nedostatečné zhutnění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3 %) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů.

U suchých, pěchovatelných a zavhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, F6 (podle rozlití – Flowtest) dodávány po předchozí domluvě.

Změna konzistence betonu na stavbě (směsi dovážené mixem)

Cena za 1 m ³ o jeden stupeň konzistence:			
bez DPH	s DPH	Přísada	
77	93	Stacheplast	
99	120	Stachment 1225	

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnost odběratele, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu.

V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchávače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba kratší než 1 min/m³ a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

Odběratel je odpovědný za následky a musí být uveden na dodacím listě.

PÍSKOCEMENTOVÉ MAZANINY

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
PCM 8/10	2850	3449	Z	4
	3070	3715	S1 - S2	4
	3125	3781	S3	4
PCM 12/15	3000	3630	Z	4
	3200	3872	S1 - S2	4
	3330	4029	S3	4
PCM 16/20	3160	3824	Z	4
	3405	4120	S1 - S2	4
	3520	4259	S3	4

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
PCM 20/25	3380	4090	Z	4
	3660	4429	S1 - S2	4
	3840	4646	S3	4
PCM 25/30	3635	4398	Z	4
	3920	4743	S1 - S2	4
	4010	4852	S3	4

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZÓN

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	cena za m ³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	230	278
2	4 - 7 km	290	351
3	7 - 10 km	350	424
4	10 - 15 km	395	478
5	15 - 20 km	490	593
6	20 - 30 km	580	702
7	30 - 40 km	705	853
8	za každých 10 km navíc	170	206

Zóny jsou vyobrazeny v mapě na základě vzdálenosti od betonárny.

Doprava autodomíchávači:

MERCEDES (objem 8 m³ + dopravní pás 17 m),
MAN (objem 9 m³ + dopravní pás 15 m),
MAN (objem 8 m³).

Doprava sklápěcím nákladním automobilem:

sklápěč – nosnost 9 t (3,75 m³).

Cena dopravy betonu zahrnuje:

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště,
uložení betonu do 30 minut od příjezdu mixu
na stavbu, mytí vozu.

Dopravné při vytížení vozidla o minimálním množství 6 m³ (mix), 2 m³ (sklápěč).

Každá další započatá 1/4 hod při vykládce mixu – 220 Kč bez DPH.

Doprava betonu na stavbě:

uložení betonu dopravním pásem o max. délce 17 m

Každá započatá 1/4 hod – 410 Kč bez DPH.

Každý uložený m³ směsi – 20 Kč/m³ bez DPH.

MATERIÁLY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE – SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM

Stabilizační podklady

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
C _{1,5/2} (S II)	2300	2783	S1	22
	2310	2795	S1	16
C _{3/4} (S I)	2350	2844	S1	22
	2380	2880	S1	16

Kamenivo zpevněné cementem

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
C _{5/6} (KSC II)	2445	2958	S1	22
	2465	2983	S1	16
C _{8/10} (KSC I)	2505	3031	S1	22
	2525	3055	S1	16

Stabilizační betony jsou BETONY ZAVLHLÉ – MOŽNÝ DOVOZ POUZE SKLÁPĚCÍMI AUTY.

Dodávka stabilizací po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m³.

PROLÉVANÉ VRSTVY

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		

Kamenivo spojené popílkovou suspenzí

KAPS III	2305	2789	-	4
KAPS II	2485	3007	-	4
KAPS I	2675	3237	-	4

Mezerovitý beton

MCB	2800	3388	-	22
-----	------	------	---	----

Štěrka částečně vyplněná cem. maltou

ŠCM	2855	3455	-	4
-----	------	------	---	---


CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

cena Kč/m ³		
	bez DPH	s DPH
zimní opatření - na objednání (15. 11. - 15. 3. a při teplotách pod +5 °C)	150	182
příplatek za práci	po 18 h	5 %
	neděle a svátky	10 %
likvidace zbytkového betonu	880	1065
ohřev vody do betonu (pod -5 °C)	100	121
drátky do betonu – dle typu		
polypropylenová vlákna – dle typu		

Ocelové drátky a polypropylenová vlákna

do betonu odebíráme od firmy KRAMPE HAREX.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zajistíme statický výpočet a návrh směsi pro danou konstrukci.



Zóny jsou zakresleny informativně – dopravné účtováno dle skutečné vzdálenosti na stavenišťě.

MAPA DOPRAVNÍCH PÁSEM

Další neuvedené druhy betonů vyrábíme dle specifikace platných norem. Možnost výroby betonu dle receptury zákazníka.

Pokyny pro odběratele:

Požadovaný druh směsi je nutno upřesnit přímo s dispečerem nebo vedoucím betonárny do 12:00 hod předchozího dne dodávky.

Větší odběr betonů, prosím, objednávejte s dostatečným předstihem. Na dodávky o objemu větším než 25 m³ budou poskytnuty individuální slevy.

Při objednávce odběratel uvede:

jméno kupujícího, firmu,
osobu, která převezme dodávku směsi,
způsob dopravy (mix, sklápěč, trasa, průjezdnost komunikace),
místo, datum a čas dodání směsi,
požadovaný druh směsi a objem (třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, max. velikost kameniva, případné další vlastnosti),
způsob ukládání směsi (m³/hod., použití bádie, pásu, čerpadla, doba vykládky).

Změna cen vyhrazena!

Na spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.

STYLSTAV s.r.o.